

Grafftex Selador Acrílico

Descrição: É um fundo acrílico á base de água, que possui secagem rápida, grande poder de enchimento e cobertura, proporcionando economia na tinta de acabamento.

Cores: Branco

Indicação: Indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies internas e externas novas de reboco, massa fina, concreto, blocos de cimento e fibrocimento.

Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.2.5

Informações técnicas

Composição: Resina à base de dispersão de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

Toxicidade: Baixa toxicidade

Sólidos/Massa: 50% ± 2

Densidade: 1,38 à 1,48 g/cm³

Embalagens: 3,6 L e 18 L

Prazo de validade: 24 meses (embalagem fechada sem uso).

Dados de aplicação

Diluição: 10% com água potável.

Rendimento: Até 5,5 m²/litro/demão em média. Dependendo do tipo e estado da superfície.

Número de demãos: Uma demão

Secagem: Ao toque: 2 horas. Final: 12 horas.

Recomendações: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90%. Devido ao alto poder de enchimento, não recomendamos aplicar esse produto sobre massa corrida e/ou acrílica.

Acessórios de pintura: Rolo de lã, caçamba e pincel.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 SAC: 0800 4005858 - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.