

Grafftex Acrílica Premium Fosca Pisos & Quadras

Descrição: É uma tinta acrílica Premium, de acabamento fosco, a base de água desenvolvida especialmente para pisos e cimentados internos e externos, pinturas e repinturas.

Indicação: Indicado para a aplicação em pisos porosos de áreas internas e externas, como quadras poliesportivas, escadarias, calçadas, áreas de lazer, pisos comerciais e demarcação de garagens, com o intuito de proteger contra o desgaste e embelezar a área.

***Observação:** Não aplicar o produto sobre superfícies esmaltadas vitrificadas ou sem porosidade.

Cores: Conforme catálogo de cores.

Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.14.

Informações técnicas

Composição: Copolímero acrílico estirenado modificado, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos isento de metais pesados, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água.

Toxicidade: Consultar a FISPQ – Ficha de Segurança do Produto Químico.

Sólidos/Massa: 30 à 50%

Densidade: 1,10 – 1,45 g/cm³

Embalagens: 0,9 L, 3,6 L e 18 L.

Prazo de validade: 36 meses (embalagem fechada sem uso).

Dados de aplicação

Diluição: 10 a 30% de água potável.

Para pintura nova e/ou superfícies não seladas diluir com 40% de água potável na primeira demão. Para repintura e demais demãos diluir até 30%.

Ferramentas: Rolo de lã, pincel, airless ou trincha.

Rendimento: Lata (18 L) – Até 330 m² por demão. / Galão (3,6 L) – Até 66 m² por demão. / Quarto (0,9 L) – Até 16,5 m² por demão.

Número de demãos: Em média três demãos, sendo o mínimo de duas demãos.

Secagem: Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Para tráfego de pessoas 48 horas e 72 horas para tráfego de veículos.

Preparação da superfície: A superfície deve estar firme, limpa, coesa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou com baixa aderência, sujeira e poeira, deverão ser removidas por escovação,

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 SAC: 0800 4005858 - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

raspagem e/ou lavagem com água potável. Superfícies brilhantes deverão ser lixadas até eliminar o brilho e em seguida remover totalmente o pó. Não recomendamos aplicar GRAFFTEX PISOS & QUADRAS em superfícies polidas, vitrificadas, esmaltadas, enceradas ou não porosas. A superfície deve absorver água para receber a pintura. Cimento queimado: Lixar bem a superfície e eliminar o pó. Aplicar uma solução de ácido muriático com água potável na proporção 1:2 (adicionar o ácido sobre a água, nunca o contrário) deixar agir por cerca de 1 hora e enxaguar com uma solução de detergente amoniacal, retirando a espuma com água limpa em abundância. Aguardar a secagem completa. Concreto Novo: aguardar cura mínima de 28 dias e secagem total. Remover Graxa, Óleo ou outros contaminantes gordurosos, com sabão ou detergente neutro e enxaguar com água potável e aguardar secagem total. Mofo, Bolor e Algas, lavar com água sanitária na proporção 1:1 com água potável (deixar agir por cerca de 1 hora), enxaguar com água em abundância e aguardar secagem total.

Recomendações: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

Acessórios de pintura: Pintura ou Repintura, rolo de lã, caçamba e pincel.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada, em um local coberto, fresco e ventilado. O transporte e armazenamento devem ser feitos de forma a garantir que o produto fique na posição vertical, sem tombar.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 SAC: 0800 4005858 - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.