

Resina Multiuso Antipichação

Descrição: **Resina Multiuso Antipichação** é um produto revolucionário anti-pichação. Fórmula mono componente de fácil aplicação pronto para uso. Protege a longo prazo para uma ampla variedade de superfícies contra pichação, canetas, marcadores, respingos de tintas de todos os tipos, bem como cola de cartazes, adesivos e manchas domésticas. Resina Antipichação oferece proteção permanente para as superfícies tratadas. Resiste a ação do tempo por muito tempo, raios uv sem descascar ou amarelar como os produtos do mercado. A pichação é removida usando apenas água limpa, a uma lavadora de boa pressão, sem adição de produtos químicos de limpeza.

Cores: Apenas na versão Incolor

Acabamento: Semi-brilho

Aplicações: Realize um teste preliminar em uma pequena área. Aplique o produto em uma superfície limpa e seca, livre de poeira graxa, Resina antipichação pronto para uso, por isto não se deve misturar ou diluir com outro produto. Aplique o produto em apenas uma camada, sem aplicação de excessos. Secagem 4 horas, cura final do produto 72 horas.

Indicação: Indicado para a pintura de superfícies internas e externas de concreto, reboco, blocos de cimento, gesso, fibrocimento, superfícies metálicas e galvanizadas, massas corrida e acrílica, texturas, repinturas em geral.

Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.2 e em Conformidade á NBR 15079.

Informações técnicas

Composição: Derivados Organossilico Oligomericos em solução solvente.

Estado Físico a 20°C: Líquido viscoso

Cor: Incolor.

Odor: Característico

pH: Não aplicável

Ponto de inflamação: 54°C

Ponto de ebulição: 100°C

Densidade: 0,98 +/- 0,01

Solubilidade em água [vol / vol]: Não aplicável

VOC: 140 g/L

Prazo de validade: 24 meses após a fabricação.

Dados de aplicação

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

Diluição: Produto pronto para uso, por isto não deve ser misturado ou diluído com outro produto.

Rendimento: Concreto aparente, madeira, metais ferroso, paredes lisas pintadas: 20 – 30 m² / galão 3,24L / demão. Texturas, grafiatos, tijolos a vista, telhas de concreto, superfícies porosas 15 – 20 m² / galão 3,24L / demão.

Número de demãos: 1 demão.

Secagem: Ao toque: 4 horas. Final: 24 horas.

Recomendações: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

Acessórios de pintura: Rolo de lã, caçamba, pincel ou trincha e equipamento pulverizador.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.graftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.