

Grafftex Acrílica Premium Acetinado Baby

Descrição: A tinta Acrílica Acetinada Baby é uma tinta lavável, formulada com matérias-primas selecionadas, oferecendo um acabamento acetinado de alta qualidade. Além de ser fácil de aplicar, proporcionar excelente alastramento e ótima cobertura. Seus dois grandes diferenciais são a proteção antibacteriana, que torna o ambiente mais seguro, e um suave perfume, proporcionando um ambiente mais agradável.

Informações técnicas

ACABAMENTOS: Acetinado

Indicação: Indicado para pinturas internas e externas de alvenaria em geral, blocos de cimento, gesso, massas, texturas e repinturas em geral.

Cores: Conforme catálogo de cores e base para tingimento no Sistema Selfftex.

Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.7 e em conformidade à norma ABNT NBR 15079.

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, tensoativos, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

Embalagens: 0,81 L, 3,24 L e 16,2 L

Prazo de validade: 36 meses (embalagem fechada e sem uso):

Dados de aplicação

Diluição: 10 a 30% com água potável.

Primeira pintura sobre massa corrida, acrílica, drywall e gesso recomenda-se a diluição de até 30%. Repintura, concreto, blocos de concreto, fibrocimento, texturas e reboco até 20%.

Acessórios de pintura: Rolo de lã, caçamba e pincel.

Rendimento:

Rendimento mínimo acabado conforme ABNT NBR 14943

Lata 16,2L – 81m².

Galã 3,24L – 16m².

Quarto 0,81L – 4m².

Número de demãos: Duas a três, dependendo do tipo e estado da superfície.

Secagem: Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: (Norma ABNT NBR 13245): A superfície deve estar firme, limpa, coesa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou com baixa aderência, sujeira e poeira devem ser removidas por escovação, raspagem e/ou lavagem com água potável. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até eliminar o brilho e, em seguida, o pó deve ser removido completamente.

Reboco ou Concreto Novo: Aguardar cura mínima de 28 dias e secagem total.

Reboco Fraco Novo: Após a cura mínima de 28 dias e secagem total, aplicar uma demão de Fundo Preparador para Paredes Grátex.

Superfícies Caiadas: Eliminar totalmente a caiação, lavar, aguardar secagem e aplicar uma demão de Fundo Preparador para Paredes Grátex.

Superfícies Altamente Absorventes (fibrocimento, gesso, drywall): Aplicar uma demão de Fundo Preparador para Paredes

Grátex.

Correção de Imperfeições: Corrigir imperfeições rasas com Massa Acrílica Grátex e imperfeições profundas com argamassa sem cal.

Remoção de Gordura: Remover graxa, óleo ou outros contaminantes gordurosos com sabão ou detergente neutro, enxaguar com água potável e aguardar secagem.

Mofo, Bolor e Algas: Lavar com uma solução de água sanitária na proporção 1:1 com água potável, enxaguar bem e aguardar secagem total.

Recomendações: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada, em um local coberto, fresco e ventilado.

O transporte e armazenamento devem ser feitos de forma a garantir que o produto fique na posição vertical, sem tombar.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.