

Grafftex Cristal Refletivo

Descrição:

Revestimento decorativo desenvolvido para criar efeito rústico brilhante, Possui características hidrorrepelente, antimoho, alta resistência, fácil aplicação, boa aderência, ótima cobertura e alto rendimento.

Indicação:

Indicado para superfícies internas e externas, como reboco, concreto aparente, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica, além de repinturas.

Cores:

Conforme catalogo e sistema Selfftex.

Classificação:

Produto classificado conforme Norma **ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.3.**

Informações técnicas

Composição:

Água, cargas minerais inertes, copolímero acrílico estirenado, biocida não metálico, espessantes acrílicos e celulósicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados e tensoativos.

Características técnicas.

- **Toxicidade:** baixa.
- **Teor de sólidos/massa:** 78 – 85%
- **Densidade:** 1,90 – 2,0g/cm³
- **Ponto de fulgos:** >100°C
- **Embalagem:** 5,6kg, 23 kg e 25 kg.
- **Prazo de validade:** 12 a 24 meses, conforme a embalagem desde que fechada e sem uso.

Modo de usar

Diluição:

Pronto para uso, se necessário até 5% com água potável.

Aplicação:

1. Aplicar previamente **uma demão de Primer Grafftex** na mesma cor do revestimento cristal, e aguardar a secagem mínima de 12 horas.
2. Espalhar o revestimento com desempenadeira de aço, retirando o excesso até formar uma camada uniforme com espessura igual ou superior ao grão maior do produto.
3. Em seguida, passar a desempenadeira de acrílica ligeiramente umedecida em água potável, diversas vezes (sempre limpando a ferramenta) até obter um acabamento uniforme.

Rendimento:

3,5kg à 4kg/m²/demão, dependendo do estado/condições da superfície.

Número de demãos:

Uma demão.

Secagem:

- **Ao toque:** 4 horas
- **Final:** entre 4 e 9 dias, dependendo do substrato e das condições climáticas.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura inferior a 10° C e umidade, relativa acima de 90% ou sob intenso diretamente na superfície.
- Dias chuvosos retardam a secagem e cura, sol direto causa secagem superficial rápida, prejudicando o acabamento.
- Nas duas primeiras semanas após a aplicação, gotas de chuva podem causar manchas. Caso ocorra, lavar imediatamente toda superfície com água potável.

Acessórios de pintura: Espátula, desempenadeira de aço/acrílico e caçamba.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858**

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.